

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-Kraftklebeband *IKK-6040*

gelb

Material:	einseitig, stark selbstklebendes Spezialpapier besonders gut handreissbar
Verwendungszweck:	zum luftdichten Abkleben der Überlappungen von Dampfbrems- und PE-Baufolien
Klebstoffträger:	Kraftpapier (gelb), PE-beschichtet, wasserabweisend
Klebstoffbasis :	260g/m ² ± 10% - lösungsmittelfreie, modifizierte Acrylat- dispersion, frei von VOC, Chlor und Weichmachern
Trennlage :	Silikonpapier braun
Gesamtstärke :	ca. 0,35 mm
Klebkraft (n. AFERA 4001 P11):	ca. 30N / 25mm (Kohäsionsbruch)
Temperaturbereich :	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur:	ab -10°C
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut - ohne Austrocknung oder Versprödung des Materials
Schwitzwasserbeständigkeit:	sehr gut
Klebeeigenschaften:	sehr aggressiv klebend
Verarbeitungshinweis:	Für trockene, staub- und fettfreie Oberfläche sorgen. Für eine optimale Verbindung muß die Überlappung stets lückenlos und faltenfrei sein.
Rollenformat :	60 mm x 40 m - Karton á 8 Rollen

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.