

## IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten  
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19  
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



### TECHNISCHES DATENBLATT:

## IAP-Superklebeband ISK-P50

beidseitig klebend / Premium - Ausführung

<b>Produktbeschreibung :</b>	beidseitig, aggressiv selbstklebendes Klebeband	
<b>Verwendungszweck :</b>	zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbrems- und PE-Baufolien, um die Funktion der Winddichtigkeit zu erhalten.	
<b>Klebstoffträger :</b>	Polypropylenfolie - 18 µm	
<b>Klebstoffbasis :</b>	Kautschukkleber	
<b>Abdeckmaterial :</b>	Siliconpapier - braun	
<b>Schälwiderstand :</b>	AFERA 4001 P11	30 N / 25 mm
<b>Reißdehnung :</b>	DIN 53455 quer	50 %
	DIN 53455 längs	140 %
<b>Zugfestigkeit :</b>	DIN 53455 quer	290 N/mm <sup>2</sup>
	DIN 53455 längs	150 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich :</b>	-30 °C bis + 80 °C	
<b>empfohlene Verarbeitungs- und Umgebungstemperatur :</b>	> 15 °C	
<b>Schwitzwasserbeständigkeit :</b>	sehr gut	
<b>Alterungsbeständigkeit :</b>	gut, längere direkte UV-Strahlung auf der Klebstoffschicht vermeiden	
<b>Verarbeitungshinweis :</b>	Für trockene, staub- und fettfreie Oberfläche sorgen. Für eine optimale Verbindung muß die Überlappung stets lückenlos und faltenfrei sein.	
<b>Rollenformat :</b>	50 mm x 50 m - Karton á 12 Rollen 25 mm x 50 m - Karton á 24 Rollen	

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.