

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-Superklebeband ISK-S50

beidseitig klebend / Standard – Ausführung

Produktbeschreibung :	beidseitig, aggressiv selbstklebendes Klebeband, handreißbar	
Verwendungszweck :	zum Verkleben der Überlappungen von kunststoffbeschichteten Aludampfsperren, PE-Dampfbrems- und PE-Baufolien, um die Funktion der Winddichtigkeit zu erhalten.	
Klebstoffträger :	Papiervlies	
Klebstoffbasis :	Kautschukkleber	
Abdeckmaterial :	Siliconpapier - braun	
Schälwiderstand :	AFERA 4001 P11	22 N/25mm
Reißdehnung :	DIN 53112	10 %
Reißfestigkeit :	DIN 53112	10 N /15 mm
Temperaturbereich :	-30°C bis 90°C	
empfohlene Verarbeitungs- und Umgebungstemperatur :	> 15°C	
Schwitzwasserbeständigkeit :	sehr gut	
Alterungsbeständigkeit :	gut, längere direkte UV-Strahlung auf der Klebstoffschicht vermeiden	
Verarbeitungshinweis :	Für trockene, staub- und fettfreie Oberfläche sorgen. Für eine optimale Verbindung muß die Überlappung stets lückenlos und faltenfrei sein.	
Rollenformat :	50 mm x 50 m - Karton á 12 Rollen	

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.