

IAP-Eckstein GmbH

Vennweg 105, D-48282 Emsdetten
fon: 02572 – 960 15-0 / fax: 02572 – 960 15-19
e-mail: info@iap-eckstein.de / web: www.iap-eckstein.de



TECHNISCHES DATENBLATT:

IAP-Gewebeplane “STANDARD-SUPER“

Material:	HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet	
Verwendungszweck:	Abdeckplane für hohe Beanspruchung	
Gewebetuchgewicht:	140 g/m ² ± 10%	
Gewebe-Rohstoff / Laminat:	HD PE / LD PE	
Laminatstärke:	jeweils 30 µ	
Gewebe:	12 x 12 / inch ²	
Gewichtstoleranz:	3-5%	
Fertig-Maßtoleranz:	1%	
Materialstärke :	0,30 mm ± 5%	
Zugkraft:	Kette ~ 857 N/50mm	Schuss ~ 736 N/50mm
Reißfestigkeit:	~ 186 N/50mm	~ 150 N/50mm
Testverfahren:	ISO 13937-1	
Saum:	40-50 mm / geschweißt	
Randverstärkung:	Saum rundherum mit 3 mm PP-Kordel	
Ösen:	Aluminiumösen, Innendurchmesser 12 mm, alle 100 cm	
Temperaturbeständigkeit:	-40° Celsius bis +80° Celsius	
Farben:	grün, natur (Weiss)	

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.